

STANZA

Interiorismo en salas de baño®

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV. 1

CÓDIGO:	ACABADO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
21.2152.21	CROMO		
COLECCIÓN:			
WIND			
FAMILIA:			
MONOMANDOS			
DESCRIPCIÓN:			
MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA LAVABO			

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2013 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
CUERPO	LATÓN	CHAPETÓN	LATÓN
AERADOR	PLÁSTICO	OPRESOR	ACERO INOXIDABLE
MANERAL	LATÓN	CARTUCHO	PLÁSTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:		COTA MM	
LARGO DEL MONOMANDO		235-270	
ANCHO DEL MONOMANDO		160	
ALTURA DEL MONOMANDO		114	
		ROSCA DE INSTALACIÓN A LA RED HIDRÁULICA 3/4" - 14 NPT. PARA ABRIR EL FLUJO JALAR LA PALANCA HACIA ARRIBA. MOVER LA PALANCA HACIA LA DERECHA E IZQUIERDA PARA REGULAR LA TEMPERATURA.	

PESO DEL PRODUCTO (KGS)	2,04	PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO	1,0 KG/CM ²
-------------------------	------	--	------------------------

RECOMENDACIONES:		TIPO DE CARTUCHO	CERÁMICO 1/4 DE VUELTA FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME.
------------------	--	------------------	---

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MONOMANDO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AERADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.		GASTO CLASIFICACIÓN	ALTA PRESIÓN
---	--	---------------------	--------------

MANTENIMIENTO:		GASTO	
----------------	--	-------	--

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.			
---	--	--	--

GARANTÍA:	% Ahorro	Presión Bar	Presión Kgf/cm ²	Gasto L	Gasto Gal.
"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.		0.2	0.2	1.7	0.4
		1.0	1.0	1.4	0.4
		2.9	3.0	1.3	0.3
		5.9	6.0	1.3	0.3

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.					
---	--	--	--	--	--

