



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

REV.1

CÓDIGO: 11.1124.21 LÍNEA: Cocina Stanza FAMILIA: Monomandos DESCRIPCIÓN: Monomando de cocina nariz retráctil	IMAGEN 	DIBUJO TÉCNICO
---	-------------------	---------------------------

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	No

MATERIALES DE FABRICACIÓN					
Parte	Material	Parte	Material	Parte	Material
1. Maneral	Zinc	11. Anillo anti-fricción	Plástico (POM)	21. Tubo roscado para fijación	Acero inoxidable
2. Opresor	Acero inoxidable	12. Tubo de conexión	Acero inoxidable	22. Tubo conector	Cobre
3. Indicador	Plástico	13. Anillo de seguridad	Plástico	23. Empaque	Plástico
4. Bola tapa	Plástico	14. O-ring	Caucho (NBR)	24. Tuerca de fijación	Plástico
5. Contratuercas	Latón	15. Conector nariz	Latón	25. Base de fijación	Plástico
6. Cartucho Sedal 25mm	Plástico	16. Anillo	Plástico	26. Base	Latón
7. Cubierta protectora	Latón	17. O-ring	Caucho (NBR)	27. Empaque	Caucho
8. Base del cartucho	Latón	18. Nariz	Latón	28. Llave para aereador	Plástico
9. Opresor	Acero inoxidable	19. Aereador	Varios	29. Mangueras flexibles	Acero inoxidable
10. Cuerpo	Latón	20. O-ring	Caucho (NBR)		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:	
Zona "A"	98 mm	1. Tome el monomando y rosque firmemente en la parte inferior del cuerpo el tubo roscado para fijación y las mangueras.	
Zona "B"	431 mm	2. Coloque la base y el empaque por la parte inferior del monomando.	
Zona "C"	264 mm	3. Introduzca el tubo de fijación y mangueras del monomando a través del barreno central del mueble, asegúrese que la base quede bien colocada y firme contra el mueble. Por la parte inferior del mueble rosque la tuerca de fijación.	
Zona "D"	229 mm	4. Verifique que las mangueras y el tubo roscado queden en el interior del tubo roscado para fijación. Alinee su monomando y rosque firmemente la tuerca.	
Zona "E"	Ø 35 mm	5. Conecte las mangueras a la alimentación de agua rosca 1/2" NPT.	
Zona "F"	35 mm MAX		
Roscas de alimentación mangueras	1/2" - 14 - NPT		
Peso del producto (kg)	1.370		

ACABADOS:		GASTO	
CÓDIGO	TERMINADO	Clasificación: Media y alta presión.	
11.1124.21	Cromo	Presión de trabajo: Media 1.0 kgf/cm ² - 3.0 kgf/cm ² , Alta 0.3 kgf/cm ² - 6.0 kgf/cm ² .	
		4 a 12 niveles de edificación o equipo hidroneumático.	

RECOMENDACIONES:

Antes de conectar la alimentación del agua asegúrese de purgar las líneas para evitar filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento. Dar limpieza periódica al aireador eliminando todas las partículas atrapadas, nunca utilizar sílicon para la instalación del producto. Utilizar laves angulares marca Stanza o Urrea para su instalación.

MANTENIMIENTO:

Para la limpieza usar siempre una tela suave húmeda y luego secar. Nunca utilizar artículos cortantes, fibras, lijas, detergentes, solventes ni polvos abrasivos, no dejar el producto sin limpiar por periodos largos de tiempo.

GARANTÍA:

"Garantía" contra cualquier defecto de fabricación y en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador.

10 años de garantía en acabado cromo y 2 años en otro acabado.

GASTO

Presión	Gasto L	Gasto Gal.
0.25	1.54	0.41
1.0	3.64	0.96
2.0	4.96	1.31
3.0	5.94	1.57
4.0	6.75	1.78
5.0	7.40	1.95
6.0	7.96	2.10

"En caso de instalar el producto a una presión distinta a la indicada alterará el funcionamiento y consumo de agua del mismo."