

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
30.3030.21		
LÍNEA:		
FARCA		
FAMILIA:		
MEZCLADORAS		
DESCRIPCIÓN:		
MEZCLADORA DE EMPOTRAR PARA DUCHA FARCA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CHAPETONES MANERAL	LATÓN	CASQUILLO	LATON
CUERPO	LATÓN		
MANERALES	LATÓN		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
DIMENSIONES:	COTA mm	COLOCACION:	
LONGITUD DE PALANCA	96	INSTALACION A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT. TODAS SUS PARTES DEBEN ENSAMBLAR DE ACUERDO A SU INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN.	
DISTANCIA DEL CUERPO DE EMPOTRAR	64		
DIAMETRO DEL CHAPETON	ø 59		
TEMPERATURA MAXIMA	80°C	PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 0,8 KG/CM ²	
		PRESIÓN OPTIMA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 1,0 KG/CM ² A 3,0 KG/CM ²	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,890	TIPO DE CARTUCHO CERÁMICO 1/4 DE VUELTA.	
ACABADOS:		BAJA, MEDIA Y ALTA PRESIÓN.	
CODIGO	TERMINADO		
30.3030.21	CROMO		

RECOMENDACIONES:
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR SU FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS INCRUSTADAS Y NO UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

MANTENIMIENTO:
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
 "GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.
 10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

