STANZA

# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

**RESIDENCIAL** 

NO

Interiorismo en salas de baño®

ACABADO: IMAGEN CÓDIGO: DIBUJO TÉCNICO 31.3118.21 CROMO **BRUSED NICKEL** 31.3118.22 31.3118.37 **NEGRO** COLECCIÓN: PAN FAMILIA: **MONOMANDOS** DESCRIPCIÓN: MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA **REGADERA Y/O TINA NORMAS** CERTIFICACIÓN

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte Material Parte Material

CUERPO LATON

DALANCA LATON

CUERPO	LATON					
PALANCA	LATON					
CHAPETON	LATON					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS						
DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:				
DIAMETRO CHAPETON	120 111111	REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR EL MONOMANDO,				
DISTANCIA DE CUBIERTA AL MURO 20-48 MM		DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION				

DIMENSIONES:		OCCORNICAL.
DIAMETRO CHAPETON	120 MM	REALIZAR BARRENO EN MURO PARA EMPOTRAR EL MONOMANDO,
DISTANCIA DE CUBIERTA AL MURO	2U-40 IVIIVI	DE DEBE RESPETAR LA PROFUNDIDAD PARA LA MEJOR INSTALACION
		DE LA CUBIERTA, ROSCAS DE INSTALACION A LA RED HIDRAULICA DE 1/2"-14 NPT, SALIDA A REGADERA EN 1/2"-14 NPT.
		DE 1/2 -14 NP1, SALIDA A REGADERA EN 1/2 -14 NP1.
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1,010	PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO

NMX-C-415-ONNCCE-1999 "VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"

RECOMENDACIONES: 1,0 KG/CM<sup>2</sup>

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA STANZA Ó URREA PARA SU INSTALACION.

# MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

#### GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

10 AÑOS DE GARANTIA EN ACABADO CROMO, Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

# TIPO DE CARTUCHO

### CARTUCHO CERAMICOS FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME

# GASTO

# **MEDIA PRESIÓN**

18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 0 2 4 6 8 Kg/cm <sup>2</sup>				GASTO			
	16.0 - 14.0 - 12.0 - 10.0 - 6.0 - 4.0 - 2.0 - 0.0 - 10.0 -				GALONE	S	
Kg/cm <sup>2</sup>	0	)	2	4	6	8	
				Kg/cm <sup>2</sup>			

Presión	Gasto L	Gasto Gal
0.2	2.5	0.7
1.0	6.0	1.6
2.0	9.5	2.5
3.0	11.5	3.0
4.0	12.5	3.3
5.0	15.0	4.0
6.0	17.0	4.5