

Lavabo de semiencaje Kader E

Nivel de Revisión Rev.0

INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE
I. Lavabo de semi encaje

MATERIAL
Cerámica





DIMENSIONES

ZONA A	Ø 16 mm	ZONA H	Ø 43 mm
ZONA B	Ø 43 mm	ZONA I	Ø 68,3 mm
ZONA C	410 mm	ZONA J	320 mm
ZONA D	575 mm		
ZONA E	80 mm		
ZONA F	40 mm		
ZONA G	480 mm		

ACABADO
Cerámica

PESO DEL PRODUCTO Kg
12,87



INSTRUCCIONES

- Recortar la plantilla, ponerla en posición sobre la cubierta y colocar esta según las líneas de la plantilla.
- Coloque el lavabo bajo la cubierta y céntrela. Trazar una línea del borde extremo de la pieza sobre la cubierta, para determinar la posición, sirviendo como guía para la aplicación de silicón. Retirar el lavabo.
- Limpia la cubierta y aplicar adhesivo de silicón en forma de cordón en la pestaña de la parte inferior de la pieza.
- Colocar el lavabo sobre la cubierta, colocándolo en posición. Presione firmemente hacia abajo para que el adhesivo se silicón quede uniforme.
- Quitar el exceso de silicón.
- Antes de considerar terminada la instalación, espere a que el silicón seque y verifique si no hay filtración.

CERTIFICACION
No

CARACTERISTICAS
Lavabo especificado Tipo II Grado A.
Diámetro de salida de lavabo: Ø43 mm.

RECOMENDACIONES

- Nunca apoyar el área esmaltada del lavabo sobre superficies abrasivas.
Si durante el transporte o instalación ocurre algún accidente que cause rajaduras, el lavabo deberá ser inutilizado.

MANTENIMIENTO

Limpia con un paño suave, agua y jabón neutro. No usar esponja de acero, abrasivos u otros productos químicos.

GARANTÍA

50 años de garantía contra defectos de fabricación
1 año en partes móviles.



PRESION GASTO LITROS GASTO GALONES