

Lavabo rectangular de bajo cubierta

Nivel de Revisión Rev.0


INFORMACIÓN TÉCNICA

PARTE	MATERIAL	PESO
I. Lavabo de bajo cubierta	Arcilla refractaria	6850 g





DIMENSIONES

ZONA A	175 mm	ZONA H	15 mm
ZONA B	430 mm	ZONA I	15 mm
ZONA C	480 mm	ZONA J	10 mm
ZONA D	315 mm	ZONA K	12 mm
ZONA E	364 mm		
ZONA F	45 mm		
ZONA G	170 mm		



ACABADO	PESO DEL PRODUCTO Kg
Blanco	6,85



INSTRUCCIONES

- Recortar la plantilla, ponerla en posición sobre la cubierta y colocar esta según las líneas de la plantilla
 - Coloque el lavabo bajo la cubierta y céntralo. Trazar una línea del borde extremo de la pieza sobre la cubierta, para determinar la posición, sirviendo como guía para la aplicación de silicón (no incluido). Retirar el lavabo.
 - Limpia la cubierta y aplicar adhesivo de silicón en forma de cordón en el borde interno de la pieza.
 - Colocar el lavabo bajo la cubierta, colocándolo en posición sobre la línea del borde extremo. Presione firmemente hacia arriba para que el adhesivo de silicón quede uniforme.
 - Quitar el exceso de silicón.
- Indicación: en el caso que se necesite remover el lavabo, calentar un cuchillo de hoja delgada introduciéndolo en la capa de silicón entre la cubierta y el lavabo, hasta que el lavabo se suelte.
- Antes de considerar terminada la instalación, espere a que el silicón seque y verifique si no hay filtración.

CERTIFICACION

No

CARACTERISTICAS

Lavabo especificado. Tipo II
Grado A
Diámetros de salida de lavabo : Ø45 mm
El lavabo es compatible únicamente con contras que tengan rosca corrida y sin rebosadero.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda el uso de silicona en el área de unión.
Nunca apoyar el área esmaltada del lavabo sobre superficies abrasivas.
Si durante el transporte o instalación ocurre algún accidente que cause rajadura el lavabo deberá ser inutilizado.
Se recomienda que utilice el lavabo solamente después de que seque el silicón, indicado por el fabricante. Utilice silicón indicado para cerámicos con anti-moho o anti-hongo.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.
No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para la limpieza de baños o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

GARANTÍA

- 50 años de garantía contra defectos de fabricación
1 año en partes móviles.

